



### SERIJA 1800™ RASPRSKIVAČA

Pop-up statički rasprskivači – najprodavaniji rasprskivači već 25 godina!

- Ukalupljena brtva u pokrovu rasprskivača i čvrsto plastično kućište za vrhunsku otpornost na šljunak. Pritiskom aktivirana multifunkcionalna brtva osigurava pouzdano brtvljenje čime je omogućena ugradnja više rasprskivača na jednu liniju.
- Čvrsta povratna opruga od nehrđajućeg čelika
- Dvodijelni "ratcheting" mehanizam na svim modelima za lako podešavanje kuta rada i veću trajnost



Sa PRS



Bez PRS



#### ZNAČAJKE

##### • Ugradnja i održavanje

- U isporuci s 1800 Pop-Top™ čepom za sprječavanje ulaska nečistoća kod ugradnje
- Svi dijelovi rasprskivača dostupni su odozgo bez potrebe za posebnim alatom radi brzog i lakog ispiranja i održavanja rasprskivača
- 5 visina podizanja
- Bočni i donji ulazni priključak na modelima 1806 i 1812
- Vijak za jednostavno podešavanje protoka i dometa
- Veliki izbor dizni s različitim oblikom, kutem i dometom navodnjavanja

##### • Rješenja za sve aplikacije

- Ugrađeni SAM bespovratni ventil osigurava nesmetan rad kompenzirajući do 4,2 m visinske razlike na sljedećim modelima: 1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-SAM, 1806-SAM-PRS, 1812-SAM i 1812-SAM-PRS. Idealno za travnjake i cvjetne gredice na padinama ili površinama s više razina.
- Ugrađeni regulator pritiska (tvornički podešen na 2,1 bar) na 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS i 1812-SAM-PRS modelima. Idealno za travnjake

*Seal-A-Matic™ (SAM) bespovratni ventil za sprječavanje curenja u podnožju rasprskivača na nižim položajima*



Bez ventila SAM



Sa SAM ventilom

i cvjetne gredice na padinama, ili površine s više razina, s variranjem pritiska i površine izložene vandalizmu.

##### • Dugotrajnost

- Precizno kontrolirano ispiranje kod spuštanja čisti nečistoće iz uređaja osiguravajući pouzdano vraćanje stapa u kućište u svim vrstama tla
- Izrađen od kvalitetnog plastičnog materijala otpornog na UV zrake i dijelova od nehrđajućeg čelika čime je osiguran dulji radni vijek
- Jamstvo 5 godina

#### KARAKTERISTIKE

Pritisak: 1,0 do 2,1 bara  
Domet: 0,6 do 5,5 m  
Protok: 0 kod 0,6 bara ili više; inače 0,02 m<sup>3</sup>/h

#### DIMENZIJE

1/2" ženski navoj na dnu  
Izloženi promjer: 5,7 cm  
Visina tijela:  
- 1802: 10,0 cm  
- 1804: 15,0 cm  
- 1806: 24,0 cm  
- 1812: 40,0 cm  
Pop-up visina podizanja:  
- 1802: 5,0 cm  
- 1804: 10,0 cm  
- 1806: 15,0 cm  
- 1812: 30,0 cm

#### MODELI

1802  
1804  
1804/1804-SAM/1804-SAM-PRS  
1806/1806-SAM/1806-SAM-PRS  
1812/1812-SAM/1812-SAM-PRS

#### PRIBOR

PA-8S: Plastični adapter za grmlje, za upotrebu 1800™ serije MPR dizni na podizcima s 1/2" muškim navojem  
1800-EXT: Plastična ekstenzija produljuje sve modele serije 1800™ za dodatnih 16,5 cm  
XBA-1800: Adapter za ugradnju XS-90, XS-180 i XS-360 mikrorasprskivača i SXB-180 i SXB-360 mikrorasprskivača na seriju 1800™ rasprskivača

#### Specifikacija

##### 1804 - SAM-PRS

**SAM-PRS**  
Opcijska funkcija  
SAM (Seal-A-Matic)  
bespovratni ventil i  
ugrađeni regulator  
pritiska

Model  
1804  
4" (10,2 cm pop-up visina)