

ESP-LXD DEKODERSKI PROGRAMATOR

Programator za dvožilno ožičenje s mogućnošću upravljanja protokom

- ESP-LXD programator je preuzeo dizajn i jednostavnost programiranja ESP-LXM programatora, ali sa sučeljem za dvožilno ožičenje namijenjenim dekoderskim sustavima
- ESP-LXD programator može upravljati s do 50 stanica, a moguće ga je jednostavno proširiti do kapaciteta od 200 stanica
- Svaki ESP-LXD programator ima mogućnost upravljanja protokom

KARAKTERISTIKE PROGRAMATORA

- Kućište od materijala otpornog na UV zrake, predviđeno za vanjsku ugradnju, mogućnost ugradnje na zid i mogućnost zaključavanja
- Podržani dekoderi: FD-101, FD-102, FD-202, FD-401, FD-601
- Također podržava SD-210 senzor dekode (podrška mjerenju protoka i vremenskom senzoru) i LSP-1 prenaponsku zaštitu (1 na svakih 150 m dvožilnog ožičenja)
- Mogućnost odabira između 6 jezika
- Osnovni model s 50 stanica nadograđuje se modulima od 75 stanica do kapaciteta od 200 stanica
- Mogućnost priključka 4 senzora (1 direktno spojen žicom i do 3 preko senzor dekode), sa sklopkom za premoštenje
- Programi se mogu spremirati i ponovno pozvati pomoću dodatnog PBC-LXD modula

MOGUĆNOSTI UPRAVLJANJA PROTOKOM

- Svaki ESP-LXD programator ima ugrađen "Flow Smart" softver za upravljanje protokom – jednostavno priključite 1 do 5 senzor dekode i senzora protoka (nisu uključeni) na dvožilno ožičenje a programator će učiniti ostalo
- Dostupne su brojne funkcije, uključujući korisnički podesivo otkrivanje i eliminiranje premalog protoka (SELF), otkrivanje i eliminiranje prekomjernog protoka (SEEF) koje omogućuju da u, primjerice, situaciji puknuća cijevi, Vaš programator umjesto Vas upravlja situacijom
- Cycle+Soak™ po stanici
- "Rain Delay" – odgoda navodnjavanja
- "Calendar Day Off" – dan bez navodnjavanja
- Mogućnost podešavanja odgode između stanica po programu
- Dodijeljivanje master ventila za svaku stanicu
- Definiranje utjecaja senzora za svaku stanicu
- Vanjsko svjetlo alarma



ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

- Ulazni napon: 230 VAC + 10%, 50Hz
- Rezervno napajanje: Litijska dugmasta baterija održava vrijeme i datum, dok je raspored navodnjavanja pohranjen u trajnoj memoriji
- Kapacitet stanica za više ventila: do 2 solenoida po stanici; istovremeni rad s do 8 solenoida, plus master ventil

DIMENZIJE

Visina : 36,4 cm
Širina : 32,2 cm
Dubina : 14,0 cm

MODELI

IESPLXDEU: 230V, uključivo jedan modul od 50 stanica

ESPLXD-SM75 modul za nadogradnju stanica

NAMJENA

ESP-LXD programator može upravljati s do 50 stanica. Ukoliko je potreban veći kapacitet, brzo i jednostavno se može nadograditi ESPLXD-SM75 modulima, s po 75 stanica, do maksimalnog kapaciteta od 200 stanica. Modul se priključuje na stražnju ploču programatora.

MODEL

ESPLXD-SM75: modul sa 75 stanica

