

FILTERI S REGULACIJOM PRITISKA

- Filter s regulacijom pritiska smanjuje broj komponenti u kontrolnoj zoni čineći je manjom i lakšom za ugradnju. Više kontrolnih zona može se smjestiti u ventilsko okno!
- Kombinirani uređaj smanjuje broj spojeva što olakšava ugradnju i štedi vrijeme.
- P/R Filter nudi veću pouzdanost – manje dijelova i manje navojnih spojeva znači manju mogućnost curenja i kod ugradnje i za vrijeme korištenja sustava.

ZNAČAJKE

- Jedinstven, kompaktan uređaj koji kombinira filtraciju i regulaciju pritiska u jednom uređaju za zaštitu nizvodnih komponenti u kap po kap sustavima
- Statički regulira pritisak na nominalnih 2 bara - Kapa RBY filtera ima navoj i "o-ring" brtvu čime omogućuje pristup filteru za lako čišćenje
- Regulator pritiska je integriran u tijelo filtera
- Tijelo i kapa izrađeni su od staklom ojačanog poliamida omogućujući rad na pritisacima do 10,3 bara
- Radi sa svim ventilima, za izvedbu jednostavne i učinkovite kontrolne zone

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 1,4 do 10,3 bara
 Protok:
 3/4" model: 114 do 1136 l/h
 1" model: 681 do 3407 l/h
 Filtracija: 75 mikrona
 Regulacija pritiska: 2,0 bara (3/4") ili 2,8 bara (1")



MODELI

PRF-075-RBY: 3/4" RBY filter s regulacijom pritiska
 I-PRF-100-RBY: 1" RBY filter s regulacijom pritiska

PRIBOR

RBY-200MX: 75 mikronski zamjenski uložak filtera

Gubitak pritiska

Protok l/hr	PRF-075-RBY bar	PRF-100-RBY bar
45	0,21	N/A
227	0,28	N/A
681	0,42	0,06
1136	0,69	0,14
1817	N/A	0,26
2271	N/A	0,36
3407	N/A	0,83

BASKET FILTER S REGULACIJOM PRITISKA

- Kombinira filtraciju i regulaciju pritiska u jednom uređaju, za zaštitu nizvodnih komponenti u kap po kap sustavima
- Novi basket filter s regulacijom pritiska smanjuje broj komponenti u kontrolnoj zoni, čineći je manjom i lakšom za ugradnju

ZNAČAJKE

- **Jednostavna ugradnja i održavanje**
 - Poklopac s navojem za jednostavno vađenje i čišćenje mrežice filtera od nehrđajućeg čelika
 - "No Spill" izvedba sprječava ispadanje nečistoće prilikom otvaranja i vađenja mrežice filtera radi čišćenja
 - Kombinirani uređaj smanjuje broj spojeva što olakšava ugradnju i štedi vrijeme

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 1 do 10,3 bara
 Protok: 681 do 4542 l/h
 Temperatura: do 66 °C
 Regulacija pritiska: 2,8 bara

DIMENZIJE

Duljina: 17,5 cm
 Širina: 8,8 cm
 Visina: 15,5 cm



MODELI

IPRB100: 1" basket filter s regulacijom pritiska

PRIBOR

QKCHK-120M: 125 mikronski zamjenski uložak filtera
 QKCHK-200M: 75 mikronski zamjenski uložak filtera