

KAP PO KAP CIJEVI SERIJE XF

Najfleksibilnija cijev s ugrađenim kapaljkama s kompenzacijom pritiska, otporna na izvijanje

- Namijenjena za navodnjavanje pokrivača tla, gustih sadnica, živice, drveća i ostalog bilja
- Izrazito fleksibilna cijev za brzu i jednostavnu ugradnju
- Dizajn kapaljki osigurava veću pouzdanost
- Veća maksimalna duljina cijevi, uz reduciranje komponenti po zoni

ZNAČAJKE

• Jednostavna ugradnja

- Jedinstveni materijal izrade osigurava značajno veću fleksibilnost i otpornost na izvijanje što omogućuje jače zakretanje s manje koljena i držača, za lakšu i brzu ugradnju
- Lakše odmotavanje i polaganje cijevi bez izvijanja ili petlji
- Veća fleksibilnost pri projektiranju različitih aplikacija uz mogućnost odabira različitih razmaka kapaljki i duljina cijevi
- Kompatibilna s XF spojnicama i 17 mm ubodnim spojnica
- Preporučljivo je koristiti dozračni ventil (XBER-12) kako bi spriječili začepljenje kapaljki kod topografski zahtjevnih terena i kod podzemne ugradnje.

• Trajnost

- Debljina stijenke iznosi 1,2 mm, velika otpornost na mehaničku silu i pucanje
- Dvoslojne cijevi (smeđi sloj preko crnog) osiguravaju nenadmašnu otpornost na kemikalije, štetno djelovanje ultraljubičastih zraka i razvoj algi

• Pouzdanost

- Dizajn kapaljki s kompenzacijom pritiska osigurava ujednačen protok po cijeloj duljini cijevi i tako omogućuje veću uniformnost navodnjavanja, neovisno o nagibima
- XF kapaljka je samoispirujuća, plivajuća dijafragma neprestano vrši samoispiranje u bilo koje vrijeme tijekom navodnjavanja

KARAKTERISTIKE

Pritisak: od 0,59 do 4,14 bara

Protoci: 1,6 l/h - 2,3 l/h

Temperatura: Voda: do 38 °C
Okolina: do 52 °C

Potrebna filtracija: 125 mikrona

DIMENZIJE

Vanjski promjer: 16,1 mm
Unutrašnji promjer: 13,6 mm
Debljina stijenke: 1,2 mm
Razmak kapaljki: 33, 40 i 50 cm

MODELI

XFD1633100: razmak kapaljki 33 cm, duljina role 100 m, 1,6 l/h
XFD1650100: razmak kapaljki 50 cm, duljina role 100 m, 1,6 l/h
XFD2333200: razmak kapaljki 33 cm, duljina role 200 m, 2,3 l/h
XFD2333100: razmak kapaljki 33 cm, duljina role 100 m, 2,3 l/h



XFD2340100: razmak kapaljki 40 cm, duljina role 100 m, 2,3 l/h

XFD2350100: razmak kapaljki 50 cm, duljina role 100 m, 2,3 l/h

XFD233350: razmak kapaljki 33 cm, duljina role 50 m, 2,3 l/h

XFD233325: razmak kapaljki 33 cm, duljina role 25 m, 2,3 l/h

PRIBOR

XF serija ubodnih spojnica (strana 18)

Maksimalna lateralna duljina (m)		
Ulazni pritisak Bar	Maksimalna duljina (m) Razmak kapaljki 33 cm	
	Nominalni protok (l/h)	
	1,6	2,3
1,0	104	79
1,7	131	104
2,4	144	121
3,1	150	126
3,8	175	147

Maksimalna lateralna duljina (m)		
Ulazni pritisak Bar	Maksimalna duljina (m) Razmak kapaljki 40 cm	
	Nominalni protok (l/h)	
	2,3	
1,0	85	
1,7	108	
2,4	127	
3,1	141	
3,8	148	

Maksimalna lateralna duljina (m)		
Ulazni pritisak Bar	Maksimalna duljina (m) Razmak kapaljki 50 cm	
	Nominalni protok (l/h)	
	1,6	2,3
1,0	132	100
1,7	162	129
2,4	181	152
3,1	193	162
3,8	201	169